REX

ООО «ЭЛЬБОР», 174409, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, Песочная ул., д. 30, тел.: +8 (800) 250-40-30, e-mail: info@elbor.ru

ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ СУВАЛЬДНЫЕ СЕРИИ REX
типов 3В8, 3В9
3 и 4 класс по ГОСТ 5089-2011

АГ35

REX 1.3 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø14 мм, цинк
REX 1.4 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк, планка лицевая закругленная
REX 1.5 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк, планка лицевая прямоугольная
REX 1.7 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк, под фалевую ручку, универсальный
REX 1.8 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк,тяги
REX 2.1 Замок врезной сувальдный, 4 стержня Ø14 мм, цинк
REX 3.1 Замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø18 мм, цинк
REX 3.2 Замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø18 мм, цинк, тяги
REX 3.8 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, левосторонний
REX 3.9 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, правосторонний
REX 3.10 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, тяги, левосторонний
REX 3.11 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, тяги, правосторонний

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.1 Замки врезные REX предназначены для запирания деревянных и металлических дверей.
1.2 На замки REX 1.8, REX 2.3, REX 3.2, REX 3.10, REX 3.11 могут устанавливаться вертикальные тяги-засовы, обеспечивающие 3-стороннее запирание. Масса засовов не должна превышать 1,5 кг .
1.3 В замках REX предусмотрены защиты от вскрытия (взлома) соответствующие значениям, установленным ГОСТ 5089-2011 для 3 и 4 классов замков.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.
Установка замка в деревянные двери:
С помощью специальных инструментов произвести разметку и выборку под корпус, лицевую планку и отверстие под ключ. В подготовленный паз полотна установить замок и закрепить его шурупами через отверстия на лицевой планке. На вставленный в замок ключ, надеть декоративную накладку, используя стержень ключа как направляющую, затем закрепить на двери. Применение смазки - недопустимо.
Внимание! Замки в металлические двери предприятие-изготовитель рекомендует устанавливать с помощью специализированных организаций.

REX

ООО «ЭЛЬБОР», 174409, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, Песочная ул., д. 30, тел.: +8 (800) 250-40-30, e-mail: info@elbor.ru

ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ СУВАЛЬДНЫЕ СЕРИИ REX
типов 3В8, 3В9
3 и 4 класс по ГОСТ 5089-2011

АГ35

REX 1.3 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø14 мм, цинк
REX 1.4 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк, планка лицевая закругленная
REX 1.5 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк, планка лицевая прямоугольная
REX 1.7 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк, под фалевую ручку, универсальный
REX 1.8 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк,тяги
REX 2.1 Замок врезной сувальдный, 4 стержня Ø14 мм, цинк
REX 3.1 Замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø18 мм, цинк
REX 3.2 Замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø18 мм, цинк, тяги
REX 3.8 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, левосторонний
REX 3.9 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, правосторонний
REX 3.10 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, тяги, левосторонний
REX 3.11 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, тяги, правосторонний

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.1 Замки врезные REX предназначены для запирания деревянных и металлических дверей.
1.2 На замки REX 1.8, REX 2.3, REX 3.2, REX 3.10, REX 3.11 могут устанавливаться вертикальные тяги-засовы, обеспечивающие 3-стороннее запирание. Масса засовов не должна превышать 1,5 кг .
1.3 В замках REX предусмотрены защиты от вскрытия (взлома) соответствующие значениям, установленным ГОСТ 5089-2011 для 3 и 4 классов замков.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.
Установка замка в деревянные двери:
С помощью специальных инструментов произвести разметку и выборку под корпус, лицевую планку и отверстие под ключ. В подготовленный паз полотна установить замок и закрепить его шурупами через отверстия на лицевой планке. На вставленный в замок ключ, надеть декоративную накладку, используя стержень ключа как направляющую, затем закрепить на двери. Применение смазки - недопустимо.
Внимание! Замки в металлические двери предприятие-изготовитель рекомендует устанавливать с помощью специализированных организаций.

REX

ООО «ЭЛЬБОР», 174409, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, Песочная ул., д. 30, тел.: +8 (800) 250-40-30, e-mail: info@elbor.ru

ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ СУВАЛЬДНЫЕ СЕРИИ REX
типов 3В8, 3В9
3 и 4 класс по ГОСТ 5089-2011

АГ35

REX 1.3 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø14 мм, цинк
REX 1.4 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк, планка лицевая закругленная
REX 1.5 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк, планка лицевая прямоугольная
REX 1.7 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк, под фалевую ручку, универсальный
REX 1.8 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк,тяги
REX 2.1 Замок врезной сувальдный, 4 стержня Ø14 мм, цинк
REX 3.1 Замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø18 мм, цинк
REX 3.2 Замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø18 мм, цинк, тяги
REX 3.8 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, левосторонний
REX 3.9 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, правосторонний
REX 3.10 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, тяги, левосторонний
REX 3.11 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, тяги, правосторонний

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.1 Замки врезные REX предназначены для запирания деревянных и металлических дверей.
1.2 На замки REX 1.8, REX 2.3, REX 3.2, REX 3.10, REX 3.11 могут устанавливаться вертикальные тяги-засовы, обеспечивающие 3-стороннее запирание. Масса засовов не должна превышать 1,5 кг .
1.3 В замках REX предусмотрены защиты от вскрытия (взлома) соответствующие значениям, установленным ГОСТ 5089-2011 для 3 и 4 классов замков.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.
Установка замка в деревянные двери:
С помощью специальных инструментов произвести разметку и выборку под корпус, лицевую планку и отверстие под ключ. В подготовленный паз полотна установить замок и закрепить его шурупами через отверстия на лицевой планке. На вставленный в замок ключ, надеть декоративную накладку, используя стержень ключа как направляющую, затем закрепить на двери. Применение смазки - недопустимо.
Внимание! Замки в металлические двери предприятие-изготовитель рекомендует устанавливать с помощью специализированных организаций.

REX

ООО «ЭЛЬБОР», 174409, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, Песочная ул., д. 30, тел.: +8 (800) 250-40-30, e-mail: info@elbor.ru

ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ СУВАЛЬДНЫЕ СЕРИИ REX
типов 3В8, 3В9
3 и 4 класс по ГОСТ 5089-2011

АГ35

REX 1.3 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø14 мм, цинк
REX 1.4 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк, планка лицевая закругленная
REX 1.5 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк, планка лицевая прямоугольная
REX 1.7 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк, под фалевую ручку, универсальный
REX 1.8 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø12 мм, цинк,тяги
REX 2.1 Замок врезной сувальдный, 4 стержня Ø14 мм, цинк
REX 3.1 Замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø18 мм, цинк
REX 3.2 Замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø18 мм, цинк, тяги
REX 3.8 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, левосторонний
REX 3.9 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, правосторонний
REX 3.10 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, тяги, левосторонний
REX 3.11 Замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø18 мм, цинк, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, тяги, правосторонний

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.1 Замки врезные REX предназначены для запирания деревянных и металлических дверей.
1.2 На замки REX 1.8, REX 2.3, REX 3.2, REX 3.10, REX 3.11 могут устанавливаться вертикальные тяги-засовы, обеспечивающие 3-стороннее запирание. Масса засовов не должна превышать 1,5 кг .
1.3 В замках REX предусмотрены защиты от вскрытия (взлома) соответствующие значениям, установленным ГОСТ 5089-2011 для 3 и 4 классов замков.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.
Установка замка в деревянные двери:
С помощью специальных инструментов произвести разметку и выборку под корпус, лицевую планку и отверстие под ключ. В подготовленный паз полотна установить замок и закрепить его шурупами через отверстия на лицевой планке. На вставленный в замок ключ, надеть декоративную накладку, используя стержень ключа как направляющую, затем закрепить на двери. Применение смазки - недопустимо.
Внимание! Замки в металлические двери предприятие-изготовитель рекомендует устанавливать с помощью специализированных организаций.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Замок в сборе	1 шт.
Ключи	3 шт.*
Комплект накладок	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

* По заказу – 5 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замки соответствуют требованиям ГОСТ 5089-2011 и признаны годными к эксплуатации.
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.76877

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ: В случае отсутствия в РЭ даты продажи, печати магазина, отсутствия на замке голографической наклейки, наличие следов механического воздействия, самостоятельной разборки замка, предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам.
Вскрытие замка до окончания гарантийного срока запрещено.

Дата продажи _____Подпись_____

REX 3.2 Замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø18 мм, цинк, тяги



Штамп магазина:

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Замок в сборе	1 шт.
Ключи	3 шт.*
Комплект накладок	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

* По заказу – 5 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замки соответствуют требованиям ГОСТ 5089-2011 и признаны годными к эксплуатации.
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.76877

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ: В случае отсутствия в РЭ даты продажи, печати магазина, отсутствия на замке голографической наклейки, наличие следов механического воздействия, самостоятельной разборки замка, предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам.
Вскрытие замка до окончания гарантийного срока запрещено.

Дата продажи _____Подпись_____

REX 3.2 Замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø18 мм, цинк, тяги



Штамп магазина:

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Замок в сборе	1 шт.
Ключи	3 шт.*
Комплект накладок	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

* По заказу – 5 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замки соответствуют требованиям ГОСТ 5089-2011 и признаны годными к эксплуатации.
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.76877

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ: В случае отсутствия в РЭ даты продажи, печати магазина, отсутствия на замке голографической наклейки, наличие следов механического воздействия, самостоятельной разборки замка, предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам.
Вскрытие замка до окончания гарантийного срока запрещено.

Дата продажи _____Подпись_____

REX 3.2 Замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø18 мм, цинк, тяги



Штамп магазина:

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Замок в сборе	1 шт.
Ключи	3 шт.*
Комплект накладок	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

* По заказу – 5 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замки соответствуют требованиям ГОСТ 5089-2011 и признаны годными к эксплуатации.
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.76877

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ: В случае отсутствия в РЭ даты продажи, печати магазина, отсутствия на замке голографической наклейки, наличие следов механического воздействия, самостоятельной разборки замка, предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам.
Вскрытие замка до окончания гарантийного срока запрещено.

Дата продажи _____Подпись_____

REX 3.2 Замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø18 мм, цинк, тяги



Штамп магазина: