

Доводчик дверной Апецс DC-20.4

Расширение ассортимента доводчиков в классах EN4-EN5, 2 новых позиции с фиксацией в открытом положении и с универсальными установочными размерами (от 162 до 168мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип установки – верхнего расположения (накладной)

Максимальный вес двери – 85 кг

Максимальная ширина двери – 1200 мм

Количество рабочих циклов – 500 000

Класс по ГОСТ (EN) – 4 класс (EN4)

Диапазон рабочих температур – от -30 до +60 С°

Макс. угол открытия при установке на дверное полотно – 165 С

Тип рычага – с шарнирным быстроразъемным соединением

Скорость закрывания и дохлопа – регулируемая

Фиксация открытого положения – да

Рекомендация на противопожарные двери – нет

Цвет – серебро (SL), белый (W)

Гарантия – 3 года

УПАКОВКА:

Индивидуальная упаковка – коробка

Биг-бокс – 10 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

рычаг доводчика – 1 шт.

декоративный колпачок – 1 шт.

саморез ST6x30 – 4 шт.

саморез ST6x25 – 2 шт.

винт М6х16 – 2 шт.

винт М6х20 – 4 шт.

винт крепления рычага с зубчатым фланцем

М6х20 – 1 шт.



новинка!



30757
SL



30758
W

[скачать чертежи](#)

[скачать фото](#)